



BLACK67

ترمیم کننده سطوح گرانیت مشکی

توضیحات

این محصول برای افزایش یکنواخت رنگ سطوح گرانیت مشکی استفاده می شود. این محصول با پوشش پس زمینه خاکستری و پوشاندن لکه های سفید و لکه های روغنی در گرانیت های کیفیت پایین، سطح را تیره می کند. این محصول سطح یکنواخت تری با جلوه ای براق تیره ایجاد می کند.

روش استفاده

برای حصول بهترین نتیجه از دستورالعمل ها به دقت پیروی نمایید. این محصول باید روی سطوح خشک و تمیز اعمال شود. در صورت وجود آب، گرد و غبار یا کثیفی ممکن است نتیجه مورد نظر حاصل نشود. سطح را تا گرید ۸۰۰ گریت پولیش دهید و اسلب را در کوره یا به مدت چند روز در فضای آزاد خشک کنید.

محصول را به طور یکنواخت با استفاده از یک رول بمالید. (میزان پوشش ۵۰ گرم در متر مربع = ۰.۲ اونس بر متر مربع).

پس از استفاده، ۴۸-۷۲ ساعت صبر کنید و سپس اضافات محصول را با استفاده از فرچه های سیلیکون کاربرد بردارید. تا گرید ۱۲۰۰ با فرچه ساب زده و فرایند پولیش را با ساینده های لوکس نهایی کنید.

مهم: هنگامی که برای یک سطح برای اولین بار از این محصول استفاده می شود، پیشنهاد می شود ابتدا محصول را روی یک قسمت کوچک از سطح آزمایش کنید.

قبل از استفاده بسته بندی را خیلی خوب تکان دهید. پس از استفاده درب ظرف را ببندید.





برگه اطلاعات فنی/ TECHNICAL SHEET

شرکت اپتال ساب (تناکس ایران): تهران بلوار میرداماد، خیابان آقاراده فر، کوچه تاجبخش، پلاک ۴۶، طبقه دوم تلفن: ۰۲۱۲۸۴۲۵۳۵۷، تناکس.com

اطلاعات فنی:

چگالی : ۰.۹۶ gr/ml at ۲۵°C
مقدار مصرف تقریبی : ۰.۲ oz/sqft or ۵۰ gr/mq
مقادیر مصرف تقریبی بوده و بستگی به خصوصیات سنگ دارد

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 0.96

APPEARANCE: black liquid

COVERAGE Around 50gr/mq or 0.2 oz/sqft. The coverage varies

شرایط نگهداری

این محصول در شرایط نرمال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد تا ۲ سال ماندگاری دارد

توصیه ایمنی

این محصول شیمیایی است. لطفاً برگه موارد ایمنی را قبل از استفاده مطالعه نموده و برچسب روی محصول را به دقت ملاحظه نمایید.

