


## سیلر اشباع کننده مخصوص کانتر تاپ



ضد لک پایه حلال ، مناسب سطوح براق و پولیش خورده و همچنین سطوح با جذب شونده بالا ، کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری کانتر تاپ



### ویژگی های فنی

ضد آب و ضد روغن ، پایه حلال و محافظ لک. داخل تخلخل های میکرونی نفوذ و قرار

گرفته و از مواد در برابر انواع آلاینده ها محافظت میکند بدون اینکه مانع تنفس طبیعی مواد گردد. در محافظت از سطوح با تخلخل بسیار بالا عالی عمل میکند. طراحی شده جهت محافظت عالی از کوارتزیت در هنگام استفاده در کانتر تاپ و کاهش هزینه نگهداری آن. این محصول تاییدیه اتحادیه اروپا را جهت تماس با مواد غذایی طبق نامه شماره ۲۸۸۲ دارا می باشد.

### نحوه اعمال آن



قلم مو ، اسپری ، پارچه یا اسفنج

### روش


محصول باید روی سطح خشک و تمیز با استفاده از قلم مو ، اسپری ، پارچه یا اسفنج زده شود.

سطوح با قدرت جذب کم: اضافات محصول را پس از یک دقیقه با پارچه تمیز پاک کنید. پیشنهاد میکنیم بعد از ۱۰-۱۵ دقیقه دوباره محصول را روی سطح بزنید. در اینگونه مواد به ندرت افزایش رنگ اتفاق میافتد.

سطوح با قدرت جذب بالا (مانند کوارتزیت): پس از ۲ ساعت از استفاده از محصول ، اضافات باقیمانده را با دستمال تمیزی که کمی به محصول آغشته است پاک کنید. در پایان سطح باید بصورت یکنواخت محصول روی سطح پخش شده باشد و باقیمانده ای از محصول روی سطح نباشد. حالت ضد لک مطلوب پس از ۲۴ ساعت حاصل خواهد شد. در صورت استفاده در کف تا ۲۴ ساعت روی آن راه نروید

### محل مصرف

- گزیت
- ماربل
- سنگهای طبیعی
- کوارتزیت ، لایم استون ، ماسه سنگ



### مزایای دیگر

- تایید شده تماس با مواد غذایی
- ایده آل جهت کانتر تاپ
- محافظ ضد لک بسیار قوی حتی در سطوح مختلط
- کاهش دهنده هزینه تعمیرات و نگهداری

### اطلاعات فنی

چگالی در دمای ۲۵ درجه ۰.۸۰۵ گرم بر سنتی متر مکعب

ظاهر مایع مات

رنگ استاندارد: بیون رنگ

### مقدار مصرف

میزان مصرف بستهبسته تخلخل ماده میباشد

یک لیتر محصول

گزیت و ماربل ۲۰ متر مربع

لایم استون و ماسه سنگ ۲۰ متر مربع

### شرایط استفاده

قبل از مصرف لطفا دفترچه راهنما را در دور از دسترس کودکان قرار بگرد. قسمت برگه اطلاعات ایمنی و نکات ذکر از تماس یا چشم و پوست خودداری شود. شده روی بسته بندی را مطالعه نمایید. با مواد دیگر مخلوط نگردد.

### بسیستم بندی

لیتر ۱۰۰.۲۵

### نحوه نگهداری آن

محصول برای ۱۲ ماه گارانتی دارد. باید دور از گرما ، رطوبت و نور خورشید باشد درب بطری را پس از مصرف ببندید



Click or scan for more info