

# LUXOR

## توضیحات

واکس پولیش دهنده که برای ایجاد اثر صیقلی به روی سطوح هوند یا خام سنگ مرمریت، گرانیت، مرمر و موزاییک استفاده می شود.

این محصول یک لایه نازک بر روی سطح مواد ایجاد می نماید. فقط برای فضاهای داخلی توصیه می شود. برای کف مناسب نیست

## روش استفاده

اگر برای اولین بار از این محصول استفاده می کنید، باید آن را روی

یک نمونه یا یک قسمت پنهان امتحان کنید و نتیجه نهایی را بررسی نمایید.

بسته به تخلخل سطح تحت ترمیم، یک لیتر محصول برای حدود ۱۵ تا ۲۰

مترمربع کافی می باشد.

پس از استفاده درب قوطی ها را ببندید و دور از نور خورشید نگهداری کنید.

### Dati tecnici

- Densità a 25°C gr/cm3: 1.06
- Aspetto: liquido
- Colore standard: giallo chiaro trasparente
- Tempo di essiccazione: 10 min a 25°C
- Tempo di essiccazione totale: 60 min a 25°C
- Spessore in micron consigliato: 20-30

### اطلاعات فنی

چگالی در ۲۵ gr/ml درجه سانتی گراد: ۱.۰۶  
جنبه: مایع  
رنگ استاندارد: شفاف مایل به زرد روشن  
زمان خشک شدن: ۱۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بدون چسبندگی: ۶۰ دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد  
ضخامت پیشنهادی بر حسب میکرون: ۲۰-۳۰

### شرایط نگهداری

این محصول در شرایط نرمال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد تا ۲ سال ماندگاری دارد

### توصیه ایمنی

این محصول شیمیایی است. لطفا بر گه موارد ایمنی را قبل از استفاده مطالعه نموده و برچسب روی محصول را به دقت ملاحظه نمایید.