

سیلر



ضد لک کننده مناسب برای محافظت عمیق از گرانیت ، مرمریت ، لایم استون ، ماسه سنگ و سفال مناسب مصارف داخلی و خارجی .
به طور کلی برای سنگ های پایه ی کوارتز و سنگ هایی که ترکیبی از سیلیکات ها و کربنات ها هستند ، توصیه می شود. برای سفال های دست ساز عالی است.



پایه حلال



اثر طبیعی

ویژگی های فنی

ضد آب و روغن، ضد لک. کننده ظرفیت نفوذ بالایی دارد که حتی در سطوح فشرده نفوذ کرده و امکان محافظت عالی در عمق سطح را فراهم می کند.

این محصول در تخلخل های میکرونی سطح نفوذ کرده و می ماندو از آن ها در برابر هر نوع کثیفی محافظت می کند، بدون اینکه تنفس طبیعی سطح را تغییر دهد.

نحوه اعمال آن



با قلم مو، اسپری، دستمال یا اسفنج استفاده می شود.

حالت

به صورت خالص روی سطوح کاملاً خشک و تمیز با استفاده از یک قلم مو، دستمال ، اسفنج یا اسپری با پمپ باد (برای فضای باز)

مقداری از محصول را که به طور طبیعی جذب سطح می شود به طور یکنواخت بکار ببرید در صورت استفاده بیش از حد از محصول باقیمانده آن لایه ای چسبنده ایجاد می کند. اضافات محصول را با پارچه یا کاغذ جاذب از سطح پاک نمایید.

بعد از ۱۵ دقیقه از اولین مرتبه استفاده و قبل از خشک شدن محصول ، عمل را تکرار کنید. از تابش مستقیم نور خورشید روی سطح در هنگام استفاده بپرهیزید. بعد از این کار تا ۲۴ ساعت روی سطح راه نروید .

محل مصرف

سنگ های طبیعی

سنگ مرمر

گرانیت



مزایای دیگر

ضد لک عالی

محافظ حتی روی مواد سنگی با پرداخت براق

افزایش دهنده رنگ نیست

برای مدت طولانی در برابر ترافیک و هوای

خارج از منزل مقاومت می کند.

هم برای داخل و هم برای بیرون

طاعات فنی

چگالی در ۲۵ درجه سانتیگراد گرم در میلی لیتر ۰.۸۵

ظاهر عایع کدر

رنگ استاندارد: بی رنگ

مقدار مصرف

مصرف تا حد زیادی به پوشش و جذب مواد بستگی دارد

یک لیتر محصول ۱۵ تا ۲۰ مترمربع



بسته بندی

یک لیتر

نحوه نگهداری آن

محصول برای ۱۲ ماه گارانتی دارد. باید دور از گرما، رطوبت و نور خورشید باشد درب بطری را پس از مصرف ببندید

توجه

دور از دسترس کودکان قرار بگیرد. از تماس با چشم و پوست خودداری شود. با مواد دیگر مخلوط نگردد.

شرایط استفاده

قبل از مصرف لطفا دفترچه راهنما را در قسمت برگه اطاعات ایمنی و نکات ذکر شده روی بسته بندی را مطالعه نمایید.



Click or scan for more info