

# SEALUX

افزایش دهنده پالیش

## توضیحات

این محصول واکس مایع پایه آب بدون ترکیبات آلی فرار می باشد

برای افزایش میزان پولیش بر روی مرمر ، مرمریت ، سنگ های طبیعی ، گرانیت و موزاییک ها استفاده می شود همچنین برای بازپایی پولیش و لوکس از دست رفته استفاده می گردد.

کاربرد آن ممکن است لوکس و پولیش را از ۵-۶ تا ۱۰-۱۵ درجه افزایش دهد.

این محصول حاوی واکس های ویژه بسیار خالص است که در آب حل می شود و میزان نفوذ بالایی را امکان پذیر می کند و باعث ترمیم و اثر طولانی مدت می شود

## روش استفاده

محصول باید به طور یکنواخت روی مواد خشک و تمیز اعمال شود. وجود آب، گرد و غبار یا مواد کثیف ممکن است بر روی نتیجه به واسطه غیر یکنواختی سطح تأثیر بگذارد.

پیشنهاد می کنیم محصول را با استفاده از اسفنج، دستمال پخش کنید. از مقدار مناسبی استفاده کنید که ماده به طور طبیعی بتواند جذب کند واکس پس از چند دقیقه خشک می شود .

سپس سطوح را با دستمال تمیز شده تمیز کنید. اگر واکس خشک نشده باشد پس از پاک کردن براقی نخواهد داشت

پس از کاربرد باید مقدار اضافی آن تمیز گردد. شما به نتیجه فوری دست خواهید یافت.

زمانی که یک سطح برای اولین بار ترمیم می شود پیشنهاد می شود محصول را اول روی یک قسمت کوچک پنهان تست کرده و نتیجه را بررسی کنید

میزان مصرف بستگی زیادی به نوع سنگ دارد. ولی به طور معمول با ۱ لیتر ترمیم ۲۰-۳۰ مترمربع امکان پذیر است.

میزان مصرف بستگی زیادی به مقدار تخلخل سنگ دارد



## اطلاعات فنی

چگالی در ۲۵ درجه سانتیگراد گرم در میلی لیتر: ۱.۰  
ظاهر: مایع کدر  
نقطه انجماد: ۰ درجه سانتی گراد

## Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.0  
ASPECT: straw liquid  
FREEZING POINT : 0°C  
STANDARD COLOUR: straw

## شرایط نگهداری

این محصول در شرایط نرمال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد تا ۲ سال ماندگاری دارد

## توصیه ایمنی

این محصول شیمیایی است. لطفاً برگه موارد ایمنی را قبل از استفاده مطالعه نموده و برچسب روی محصول را به دقت ملاحظه نمایید.