

# TEPOX Q

رنگ آمیزی برای سنگ مرمر / گرانیت / سنگ - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

## توضیحات

از این سیستم به همراه سیستم اپوکسی برای رنگ کردن

مواد و سنگ های مختلف استفاده می شود.  
رنگ توسط سیستم اپوکسی تثبیت می شود .

## روش استفاده

بهترین نتایج با پیروی دقیق طبق دستورالعمل استفاده به دست می آید.

سنگ باید کالیبره شده و تا گرید ۱۲۰ ساب داده شود و با استفاده از کوره یا قرار دادن در فضای باز به مدت یک تا دو روز ، رطوبت سنگ از دست برود

. رنگ را با غلتک روی سطوح بمالید به مقداری که ماده به طور طبیعی جذب می کند.

همچنین می توان با مخلوط کردن چندین رنگ به ترکیب رنگ دلخواه رسید. اجازه دهید محصول حدود ۱۰ دقیقه خشک شود و سپس اپوکسی را بزنید. در صورت استفاده دستی، رزین باید با یک غلتک (متفاوت با قبلی) اجرا شود. در حالی که در صورت استفاده از پاشش اتوماتیک ، یک لایه رزین را اسپری کرده و با غلتک لکه گیری نمایید..

سخت شدن رزین در کوره انجام می شود. توصیه می کنیم از یک سیستم اپوکسی با سرعت خشک شدن کم ، استفاده کنید تا لایه رزین یکنواخت روی رنگ گسترده شود

گام بعدی پولیش دادن سنگ ، به صورت پولیش استاندارد رزین های اپوکسی است. توجه ویژه داشته باشید که در مرحله برداشت اپوکسی ، رنگ برداشته نشود



### اطلاعات فنی

چگالی: تراکم: تا ۲۵ درجه سانتیگراد گرم بر سانتی متر مکعب:  
 ۰.۹۶ - ۱.۰۳ (به رنگ بستگی دارد)  
 ظاهر: مایع رنگی  
 استفاده: یک لیتر حدود ۲۰-۳۰ متر مربع از سنگ را ترمیم می  
 کند. میزان مصرف بستگی زیادی به تخلخل مواد دارد

DENSITY: to 25°C gr/ cm<sup>3</sup>: 0.96 – 1.03 (dipends of the colour)

ASPECT: coloured liquid

USE: a liter will treat approximately 20-30 square meters of material. The consumption depends a lot on the porosity of the material.

### رنگهای موجود

ARANCIO, BIANCO, BLU BRILLANTE, BLU RIO, BLU MARINO, BORDEAUX, BRONZE, BRUNO CHIARO, BRUNO SCURO, BROWN COOPER, COLISEUM, DORADO, ESMERALDA, FERATTO, GIALLO G, GIALLO LIMONE, GIALLO R, GRIGIO, GRIGIO7004, MAPLE, MPALE LEAVES, MARRON PMG, MERLOT, NERO, PLATINO1, PLATINO2, OLIVE, ROSSO, RUBINO,



### شرایط نگهداری

این محصول در شرایط نرمال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد تا ۲ سال ماندگاری دارد

### توصیه ایمنی

این محصول شیمیایی است. لطفاً برگه موارد ایمنی را قبل از استفاده مطالعه نموده و برچسب روی محصول را به دقت ملاحظه نمایید.