



برگه اطلاعات فنی TECHNICAL DADA SHEET

شرکت ایتال ساب (تناکس ایران) تهران بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد، کوچه تاجبخش، پلاک ۴۶، طبقه دوم تلفن: ۰۲۱۲۸۴۲۵۳۵۷۰، WWW.TENAX.COM

EPOXY GLUE TOPFILL A/Q TRANSPARENT AND COLOURED

رزین اپوکسی خمیری ژله ای

توضیحات

رزین اپوکسی خمیری ژله ای برای اتصال، پر کردن و توری کردن سنگ طبیعی، بسیار نرم، واکنش پذیری خوب در دمای پایین، سختی متوسط. پایداری خوب در برابر اشعه خورشید

روش استفاده

محصول باید داخل قوطی های اصلی نگهداری شود.

از تماس با فلزات ساخته شده از مس، برنج یا فلزات مشابه که ممکن است زنگ بزنند خودداری کنید.

از استفاده از پلاستیک ساخته شده از پی وی سی خودداری کنید، فقط از پلاستیک هایی که در برابر مایعات خورنده مقاوم هستند استفاده کنید ..

به مقدار لازم وزن دو جزء را از دو ظرف خارج کنید.

در زمان ترکیب از ابزار تمیز استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید، سنگ مرمریتی که با رزین ترمیم می شود کاملاً خشک و تمیز باشد.

در صورت استفاده از دستگاه های توزین اتوماتیک پیشنهاد می کنیم هر روز نسبت خروجی را بررسی کنید.

برای تمیز کردن ابزارها، استفاده از حلال های معطر و سبک مانند استون و بوتیل استات را پیشنهاد می کنیم

در طول کار از دستکش ایمنی و عینک ایمنی استفاده کنید (به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه کنید)

بعد از استفاده قوطی ها را ببندید، از قرار دادن طولانی مدت محصول در معرض هوا خودداری کنید

Viscosità/Viscosity :	pasta tixotropica / tixotropic paste	
Colore/Colour:	Max.1 gardner	ISO 6271part2
Aspetto/Aspect:	pasta -opaca / hazy-paste – colorata / coloured	
Tempo di stoccaggio :	24 mesi a 18-25°C (1) (2)	
Shelf life:	24 months at 18-25°C (1) (2)	

رزین یک محصول شیمیایی است، لطفاً برگه اطلاعات ایمنی را قبل از استفاده و دستورالعمل های نوشته شده روی برچسب را مطالعه کنید.

رزین را در ظروف محکم درب بسته خود، در مکانی خشک و دور از منبع گرما و اشعه خورشید نگهداری کنید همچنین از شرایط انجماد خودداری کنید


