

واکس مشکی مایع برای سنگهای مشکی



این واکس رنگ مشکی انواع گرانیتهای مشکی را با هر نوع فینیشنگ، بدون افزایش صیقل آن افزایش داده و یکنواخت میکند



پایه حلال




افزایش دهنده رنگ

ویژگی های فنی

محصول بصورت دستی در انتهای خط تولید استفاده می گردد. همچنین در پروژه های ساختمانی به روی سنگ های نصب شده قابل استفاده می باشد.

محل مصرف

گرانیت مشکی



مزایای دیگر

- بدون افزایش براقیت، رنگ می بخشد
- کاربرد در انتهای خط یا روی مواد از قبل نصب شده

اطلاعات فنی

چگالی در ۲۵ درجه سانتیگراد گرم در میلی لیتر ۰.۸۵

ظاهرعایع

رنگ استاندارد: مشکی

نقطه انجماد: ۰/۱ C

مقدار مصرف

یک لیتر محصول ۲۲۰ تا ۳۰ مترمربع

نحوه اعمال آن



قلم مو ، اسفنج ، دستمال ، پمپ باد ، دستگاه واکس اتوماتیک

حالت

این محصول باید روی سطوح تمیز و خشک به کار گرفته شود تا نتیجه مطلوب و یکنواخت حاصل گردد. بوسیله قلم مو ، اسپری ، دستمال یا ترجیحا اسفنج اجرا می شود. بعد از استفاده چند دقیقه جهت خشک شدن کامل محصول تأمل فرمایید ، سپس سرتاسر سطح را بوسیله دستمال تمیز ، پشم شیشه یا نمد تمیز نمایید. این عملیات بصورت دستی یا با دستگاه پولیش کف و یا حتی دستگاه واکس اتوماتیک قابل انجام است. محصول در دمای ۱-۰ درجه سانتی گراد یخ میزند و در دمای اتاق به حالت مایع برمی گردد.

قبل

بعد

شرایط استفاده

قبل از مصرف لطفا دفترچه راهنما را در قسمت برگه اطلاعات ایمنی و نکات ذکر شده روی بسته بندی را مطالعه نمایید.

توجه

دور از دسترس کودکان قرار بگیرد. از تماس با چشم و پوست خودداری شود. با مواد دیگر مخلوط نکردهد.

بسته بندی

لیتر ۱.۵

نحوه نگهداری آن

محصول برای ۱۲ ماه گارانتی دارد. باید دور از گرما ، رطوبت و نور خورشید باشد درب بطری را پس از مصرف ببندید



Click or scan for more info