

## ترمیم کننده سطوح گرانیت مشکی



این محصول برای افزایش یکنواخت رنگ سطوح گرانیت مشکی استفاده می شود



پایه محلول



افزایش دهنده رنگ

این محصول صرفاً برای استفاده حرفه ای بوده و نقص پولک های سفید، لکه های روغن و رنگ پس زمینه بیش از حد خاکستری در اسلب های گرانیت مشکی را اصلاح می کند.

### محل مصرف

گرانیت مشکی



### مزایای دیگر

رنگ ماده را یکنواخت و افزایش می دهد  
عیوب معمولی گرانیت های سیاه را پوشش می دهد  
فقط برای استفاده حرفه ای



### اطلاعات فنی

چگالی در ۲۵ درجه ۰.۹۶ گرم بر میلی لیتر  
ظاهر: مایع

رنگ استاندارد: مشکی

### مقدار مصرف

یک لیتر محصول ۲۰ متر مربع

### ابزار

رولر

### حالت

سطح را تا گرید ۸۰۰ گریت پولیش دهید و اسلب را در کوره یا به مدت چند روز در فضای آزاد خشک کنید.  
محصول را به طور یکنواخت با استفاده از یک رولر بمالید.  
(میزان پوشش ۵۰ گرم در متر مربع = ۰.۲ اونس بر متر مربع).

پس از استفاده، ۴۸-۷۲ ساعت صبر کنید و سپس اضافات محصول را با استفاده از فرچه های سیلیکون کاربید بردارید. تا گرید ۱۲۰۰ با فرچه ساب زده و فرایند پولیش را با ساینده های لوکس نهایی کنید.  
مهم: هنگامی که برای یک سطح برای اولین بار از این محصول استفاده می شود، پیشنهاد می شود ابتدا محصول را روی یک قسمت کوچک از سطح آزمایش کنید.  
قبل از استفاده بسته بندی را خیلی خوب تکان دهید.  
پس از استفاده درب ظرف را ببندید.

قبل

بعد

### شرایط استفاده

### توجه

### بسته بندی

۱.۵ لیتر

نحوه نگهداری آن

محصول برای ۱۲ ماه گارانتی دارد. باید دور از گرما، رطوبت و نور خورشید باشد. درب بطری را پس از مصرف ببندید.

قبل از مصرف لطفا دفترچه راهنما را در قسمت برگه اطلاعات ایمنی و نکات ذکر شده روی بسته بندی را مطالعه نمایید.

دور از دسترس کودکان قرار بگیرد. از تماس یا چشم و پوست خودداری شود. با مواد دیگر مخلوط نگردد.



Click or scan  
for more info